



› IMPRESIÓN

ECOSYS P2135dn

IMPRESORA BLANCO Y NEGRO

ECONÓMICA, ECOLÓGICA TECNOLOGÍA ECOSYS



La **ECOSYS P2135dn** es una solución de impresión en red blanco y negro, rentable, de alta productividad para grupos de trabajo pequeños. Diseñada para una salida de impresión pesada en una pequeña superficie ocupada, ofrece resultados excepcionalmente nítidos de alta calidad desde la primera hasta la última página, a velocidades impresionantes de hasta 37 páginas por minuto. La capacidad de impresión estándar desde un dispositivo USB le permite imprimir sobre la marcha y las soluciones de impresión móvil opcional ayudan a mantener el manejo de documentos digitales en movimiento sin atarlo al dispositivo. Los usuarios preocupados por los costos apreciarán los beneficios de ECOSYS con consumibles de larga duración, los que disminuyen los costos operativos, minimizan los períodos fuera de servicio y maximizan la eficiencia.

- › Alta Velocidad de Impresión de 37 Páginas por Minuto
- › Impresiones Nítidas en Blanco y Negro
- › Integrado en la Interfaz de la Web para Simplificar la Administración de los Dispositivos
- › Estándar con Ethernet Gigabit
- › Consumibles de Larga Duración ECOSYS
- › Estándar con Interfaz de Host USB para Impresión sobre la Marcha
- › AirPrint™ de Apple Habilitada para una Solución de Impresión Móvil

El objetivo de la TECNOLOGÍA ECOSYS de

KYOCERA es fabricar productos superiores con un bajo Costo Total de Propiedad (TCO) y minimizar el impacto sobre el medio ambiente. Las impresoras ECOSYS incorporan un cilindro patentado de larga duración que está separado del contenedor de tóner, lo que elimina la necesidad de reemplazar el cilindro cuando se agota el tóner reduciendo los desperdicios. Las impresoras ECOSYS brindan una solución de impresión que incorpora consumibles de larga duración y uno de los costos más bajos por impresión. Los costos operativos de las impresoras a cartucho tradicionales pueden exceder fácilmente el precio de compra original durante la vida útil del producto.

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Configuración:

Impresora de Red Blanco y Negro

Páginas por Minuto: Carta: 37 ppm; Legal: 30 ppm; A4: 35 ppm

Tiempo de Calentamiento: 16.5 segundos o menos a partir del encendido principal y el modo descanso

Salida de la Primera Impresión: 8 segundos o menos

Resolución: Fine 1,200 (1,200 x 1,200 dpi), Fast 1,200 (1,800 dpi x 600 dpi), 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi

Memoria: Estándar: 256 MB, Expandible a 1,280 MB

Impresión Dúplex: Estándar con Dúplex, 20 Páginas Tamaño Carta por Minuto

Dimensiones / Peso: 37.6 cm Al. x 39.4 cm Pr. x 26.7 cm Al. / 12.0 kg

Ruido: Impresión: 55 dB (A); Listo: 30 dB (A)

Ciclo de Trabajo Mensual Máximo: 50,000 Páginas Por Mes

CONSUMO DE ENERGÍA

Requisitos Eléctricos: 120 V, 60 Hz, 8.0 A; 220-240 V, 50 Hz, 4.2 A

Consumo de Energía Típico (TEC): 2.07 kWh/semana (120 V); 1.91 kWh/semana (220-240 V)

Máximo (con opciones): 120 V: 944 W; 220-240 V: 953 W

Impresión: 120 V: 519 W; 220-240 V: 499 W

Modo Listo: 120 V: 10.6 W; 220-240 V: 11 W

Modo Descanso: 120 V: 2.9 W; 220-240 V: 2.5 W

Apagado de Alimentación Eléctrica: 120 V: 0.1 W; 220-240 V: 0.1 W

ESPECIFICACIONES DEL CONTROLADOR

Controlador Estándar: PowerPC 465 / 500 MHz

PDL / Emulaciones: PRESCRIBE, PCL6 (PCL5e/PCLXL), KPDLL3 (PS3), XPS

Direct Print: USB: TIFF, JPEG, XPS, PDF Codificado, PDF (Versión 1.7)

Fuentes: 93 Fuentes Escalables para PCL/PostScript, 8 Fuentes para Windows Vista, 1 Fuente Bitmap

Códigos de Barras: Unidimensional: 45, Bidimensional: 1 (PDF417)

Compatibilidad con SO Windows: Windows XP/Vista/7/8/8.1/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2

Compatibilidad con SO Mac: Mac OS 10.5 y superior, Habilitado para AirPrint

Interfaces: Estándar con 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 de Alta Velocidad, 1 Interfaz de Host USB, 1 Ranura de Expansión; Opcional: 10/100/1000BaseTX (IB-50 para Tarjeta de Red Dual)

Protocolos de Red: TCP/IP, IPv4, IPv6; HTTP, LPD, FTP, IPP, RawPort, LLTD, SNMP, DHCP, SMTP, POP3, DNS, SNMPv1/v2, WSD

Seguridad: IPsec, SNMPv3, IEEE802.1x, IPP sobre SSL/TLS, HTTP sobre SSL/TLS, SMTP sobre SSL/TLS, POP3 sobre SSL/TLS

Drivers: KX Driver para Windows, KX(XPS) Driver, PCL/KPDL Mini Driver, PPD para Mac, PPD para Linux

Utilitarios: KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, KYOCERA Net Direct Print, Command Center RX

Otras Funciones de Impresión: PDF Direct Print PDF ver1.7, PDF Encriptado (disponible con la utilidad KYOCERA Net Direct Print)

Soporte en Varios Idiomas: Inglés, alemán, italiano, francés, español, portugués, holandés y ruso

SUMINISTRO DE PAPEL

Fuentes de Papel Estándar: Bandeja para 250 Hojas, Bandeja Multipropósito (MPT) para 50 Hojas

Fuentes de Papel Estándar / Máximas: 2 / 4 incluida la Bandeja Multipropósito

APROVECHE TODA LA CAPACIDAD DE SU IMPRESORA ECOSYS CON APLICACIONES DE NEGOCIOS PERSONALIZADAS



KYOCERA MOBILE PRINT: Imprima archivos, páginas web e imágenes en forma simple y cómoda con su smartphone o tablet.



AIRPRINT DE APPLE: Impresión sin driver desde productos con iOS y OS X para seleccionar dispositivos KYOCERA.



COMMAND CENTER RX: Vea los niveles de tóner, la disponibilidad de papel y el estado del dispositivo a través del navegador de páginas web.



PRESCRIBE: Cree, almacene e imprima directamente formularios usados con frecuencia desde una impresora KYOCERA.

Capacidad de Papel Estándar / Máxima: 300 Hojas / 800 Hojas

Peso / Tamaño de Bandeja de Papel Estándar: Carta, Legal, A4, A5, A6, B5, Personalizado / 60-120 g/m²

Peso / Tamaño de Papel Dúplex Estándar: Carta, Legal, A4, A5, B5, Personalizado / 60-105 g/m²

Peso / Tamaño de Papel de Bandeja Multipropósito: Carta, Legal, A4, A5, A6, B5, B6, Personalizado / 60-220 g/m²

Tipos de Papel: Bandejas: Papel Común, Bond, Reciclado; Bandeja Multipropósito (MPT): Papel de Tarjetas, Etiqueta, Sobre, Postal, Transparencia

Capacidad de Impresión: 250 Hojas (cara hacia abajo)

OPCIONES DE MANEJO DEL PAPEL

Pueden instalarse hasta dos (2) Bandejas de Hojas PF-100

BANDEJA DE PAPEL PF-100

Capacidad de Papel: 250 Hojas

Peso / Tamaño de papel: Carta, Legal, A4, A5, B5, Personalizado / 60-120 g/m²

Dimensiones / Peso: 37.6 cm An. x 39.1 cm Pr. x 9.9 cm Al. / 3.5 kg

INSUMOS

Tóner Negro: TK-172: Tóner para 7,200 páginas* (viene con 2,300 páginas)

OPCIONES ADICIONALES

Memoria: 256 MB, 512 MB o 1 GB mediante 144 pines DDR2-SDRAM DIMM

Otras Tarjetas de Red: Tarjeta de Red IB-50 Gigabit

*En conformidad con ISO 19752

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo.

Para leer las últimas novedades sobre conectividad, visite www.kyoceradocumentsolutions.com.mx

ECOSYS, KX Driver, Prescribe y Command Center RX son marcas registradas del grupo KYOCERA.

Mac y AirPrint son marcas registradas de Apple, Inc.

Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

KYOCERA Document Solutions America, Inc.

Casa Matriz: 225 Sand Road, Fairfield, NJ 07004-0008, EE.UU.

©2014 KYOCERA Document Solutions America, Inc.



PowerPC™